

I

Une liste :

```
<e:selectOneMenu
    id="codAnnee"
    value="#{PageController.anneeConcernee}" - pp du controleur de la page avec getter et setter
>

    <f:selectItems value="#{PageController.parametresItems}" />

</e:selectOneMenu>
```

Dans le controller:

```
private String anneeConcernee ;

public String getAnneeConcernee() {
    return anneeConcernee;
}

public void setAnneeConcernee(String a) {
    this.anneeConcernee = a;
}

private List<SelectedItem> parametresItems;

public List<SelectedItem> getParametresItems() {
    //if (parametresItems == null) {
        parametresItems = new ArrayList<SelectedItem>();
        List<Parametres> liste = getDomainService().getParametres();

        Iterator<Parametres> iter = liste.iterator();

        while (iter.hasNext()) {
            Parametre parametre = iter.next();
            StringBuffer buf = new StringBuffer(parametre.getCodAnu() ) ;
            Integer idAnnee = Integer.parseInt(parametre.getCodAnu());
            buf.append(" - ").append( idAnnee +1 ) ;

            parametresItems.add(new SelectedItem(idAnnee.toString(), buf.toString()));
        }
    //}
    return parametresItems;
}
```

Dans le domaineService.java

```
List<Parametres> getParametres();
```

Dans le domaineServiceImpl.java

```
public List<Parametres> getParametres() {  
    return this.daoService.getParametres();  
}
```

Dans le daoService.java

```
List<Parametres> getParametres();
```

Dans le HibernateDaoServiceUnifImpl.java

```
public List<Parametres> getParametres() {  
    //return getHibernateTemplate().loadAll(Parametres.class);  
  
    DetachedCriteria critere = null ;  
    critere = DetachedCriteria.forClass(Parametres.class);  
  
    critere.addOrder(Order.desc("codAnu"));  
  
    return getHibernateTemplate().findByCriteria(critere);  
}
```

Dans les beans :

```
public class Parametres implements java.io.Serializable {  
  
    private String codAnu;  
    private Date datLimRetour;  
    private Date datOuvertureSite;  
    private Date datFermetureSite;  
    private String typCampagne;  
    private Set individus = new HashSet(0);  
}
```

Un bouton radio :

```
<e:selectOneRadio
```

```

        id="PERSONNELS"
        layout="pageDirection"
        value="#{GenererExcelController.typeDePopulation}"
        required="true"
    >

    <f:selectItem
        itemLabel="#{msgs['WELCOME.LBL.TYP_POPUL_ENSEIG']}"
        itemValue="INITIALE"
    />

    <f:selectItem
        itemLabel="#{msgs['WELCOME.LBL.TYP_POPUL_SYNTH_ENS']}"
        itemValue="FINALE"
    />

</e:selectOneRadio>

```

Affichage message d'erreur : <e:message for="PERSONNELS" />

Un bouton de commande :

```

<e:commandButton
    value="#{msgs['WELCOME.WELCOMEFORM.SUBMIT']}"
    action="#{GenererExcelController.downloadContenuFiche}"
/>

```

Dans le controller:

```

public void downloadContenuFiche() {
    tbActive =0;
    if (this.typeDePopulation.equals(typePersoSyntEns) ) {
        genererListeSynthese();
    }else{
        genererListeComplete();
    }
}

```

Passer une ligne :

```
<t:htmlTag value="br" />
```