



I Formation esup-commons

Paramétrage

| | |
|-----------|------------------------|
| Objet | Paramétrage esup-blank |
| Référence | |
| Version | 26/04/11 |

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la responsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

I modèle de document Esup-Commons

sujet du doc 1

| | |
|---|-----------|
| <u>A. Modification de auth.xml.....</u> | <u>3</u> |
| <u>B. Modification de default.properties :</u> | <u>4</u> |
| <u>E. Modification de defaults-servlet.properties :</u> | <u>9</u> |
| <u>F. defaults-portlet.properties.....</u> | <u>10</u> |
| <u>G. modification de web.xml :</u> | <u>11</u> |
| <u>H. Modification de buil-commons.xml.....</u> | <u>13</u> |
| <u>I. Modification de : build-devel.xml.....</u> | <u>16</u> |
| <u>J. Modification de build-devel.properties :</u> | <u>18</u> |

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

A. Modification de auth.xml

Ajout de :

```
<bean
    id="offLineAuthenticationService"

    class="org.esupportail.commons.services.authentication.OfflineFixedUserAuthenticationService"
    >
    <description>
        The name of the Portal attribute that holds the uid of users, as set in portlet.xml.
    </description>
    <property name="authId" value="xxxxxxxx" />
    <property name="authType" value="AuthUtils.NONE" />
    <property name="enabled" value="true" />

</bean>
```

Modification de :

```
<bean id="servletAuthenticationService" lazy-init="true"
    class="org.esupportail.commons.services.authentication.CasFilterAuthenticationService">
    <property name="enabled" value="${auth.useCas}" />
</bean>

<bean id="portletAuthenticationService" lazy-init="true"
    class="org.esupportail.commons.services.authentication.CasifiedPortalAuthenticationService">
    <property name="uidPortalAttribute" value="${auth.portal.uidAttribute}" />
    <property name="enabled" value="${auth.useCas}" />
</bean>
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

entraîne la modification de :

org.esupportail.mutationsInternes.services.authentication.AuthenticatorImpl

```
public User getUser() {
    AuthInfo authInfo = (AuthInfo) ContextUtils.getSessionAttribute(AUTH_INFO_ATTRIBUTE);
    if (authInfo != null) {
        User user = (User) ContextUtils.getSessionAttribute(USER_ATTRIBUTE);
        if (logger.isDebugEnabled()) {
            logger.debug("found auth info in session: " + user);
        }
        return user;
    }
    if (logger.isDebugEnabled()) {
        logger.debug("no auth info found in session");
    }
    authInfo = authenticationService.getAuthInfo();
    if (authInfo == null) {
        return null;
    }
    if (AuthUtils.CAS.equals(authInfo.getType())) {
        User user = getDomainService().getUser(authInfo.getId());
        storeToSession(authInfo, user);
        return user;
    }
    if (AuthUtils.NONE.equals(authInfo.getType())) {
        User user = getDomainService().getUser(authInfo.getId());
        storeToSession(authInfo, user);
        return user;
    }
    return null;
}
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

B. Modification de default.properties :

```
# connection base d'origine

#hibernate.connection.driver_class=com.mysql.jdbc.Driver
#hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect
##hibernate.connection.jdbc.url=jdbc:mysql://localhost/blank
#hibernate.connection.jdbc.username=admin
#hibernate.connection.jdbc.password=secret
#hibernate.jdbcTemplateBeanName=jdbcHibernateTemplate
#hibernate.jdbcSessionFactoryBeanName=jdbcSessionFactory
#hibernate.jdbcUpgradeSessionFactoryBeanName=jdbcUpgradeSessionFactory
#hibernate.useJndi=true
#hibernate.connection.jndi.datasource=jdbc/esup-blank
#hibernate.jndiTemplateBeanName=jndiHibernateTemplate
#hibernate.jndiSessionFactoryBeanName=jndiSessionFactory
#hibernate.jndiUpgradeSessionFactoryBeanName=jndiUpgradeSessionFactory


# connection oracle
#hibernate.connection.driver_class=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
#hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.DataDirectOracle9Dialect
#hibernate.connection.jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@srv-oracle:1515:base
#hibernate.connection.jdbc.username=login
#hibernate.connection.jdbc.password=passwd
#hibernate.jdbcTemplateBeanName=jdbcHibernateTemplate
#hibernate.jdbcSessionFactoryBeanName=jdbcSessionFactory
#hibernate.jdbcUpgradeSessionFactoryBeanName=jdbcUpgradeSessionFactory
#hibernate.useJndi=false
#hibernate.connection.jndi.datasource=jdbc/esup-blank
#hibernate.jndiTemplateBeanName=jndiHibernateTemplate
#hibernate.jndiSessionFactoryBeanName=jndiSessionFactory
#hibernate.jndiUpgradeSessionFactoryBeanName=jndiUpgradeSessionFactory
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

```
auth.portal.uidAttribute=uid
cas.url=https://cas.domain.edu
```

```
exceptionHandling.logLevel=INFO
exceptionHandling.email=adresse@univ-valenciennes.fr
```

```
init.firstAdministratorId=userId
```

```
ldap.url=ldap://ldap2.univ-valenciennes.fr:389
ldap.userName=
ldap.password=
ldap.base=dc=univ-valenciennes,dc=fr
ldap.dnSubPath=ou=people
ldap.uidAttribute=uid
ldap.displayNameAttribute=displayName
ldap.emailAttribute=mail
ldap.searchAttribute=cn
ldap.testFilter=cn=*smith*
ldap.connectTimeout=5000
ldap.attributes=cn,displayName,supannafectation
ldap.searchDisplayedAttributes=cn,displayName
```

```
portal.webServiceUrl=http://portal.domain.edu/services/UportalService
portal.testUser=smith
portal.testGroupId=local.0
portal.testGroupName=Everyone
```

```
smtp.host=smtpuvhc.univ-valenciennes.fr
smtp.port=25
smtp.user=
smtp.password=
smtp.charset=utf-8
smtp.fromEmail=esup-blank@esup-portail.org
smtp.fromName=ESUP-Portail esup-blank
smtp.interceptBean=smtpIntercept
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

```
smtp.interceptEmail=adresse@univ-valenciennes.fr
smtp.interceptName=Maintainer
smtp.notInterceptedAddresses=
smtp.testEmail=adresse@univ-valenciennes.fr
smtp.testName=Maintainer
```

```
smtp.interceptAll=true
```

```
timezone=Europe/Paris
```

```
log.level=WARN
log.output=file
log.pattern=%d %p [%c] - %m%n
log.file=.../esup-blank/log/error.log
log.maxFileSize=5MB
log.maxBackupIndex=3
```

```
cache.path=/tmp/esup-blank/cache
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

C. Modification de defaults-servlet.properties :

```
#auth.bean=servletAuthenticationService  
auth.bean=offLineAuthenticationService  
auth.useCas=false
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

D. defaults-portlet.properties

```
auth.bean=portletAuthenticationService  
auth.useCas=true
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

E. modification de web.xml :

```
<!--BEGIN-SERVLET-ONLY
```

```
    <context-param>
        <param-name>org.apache.myfaces.CHECK_EXTENSIONS_FILTER</param-name>
        <param-value>true</param-value>
    </context-param>
```

```
END-SERVLET-ONLY-->
```

```
<!--BEGIN-PORTLET-ONLY
```

```
    <context-param>
        <param-name>org.apache.myfaces.CHECK_EXTENSIONS_FILTER</param-name>
        <param-value>>false</param-value>
    </context-param>
```

```
END-PORTLET-ONLY-->
```

```
    <context-param>
        <param-name>log4jConfigLocation</param-name>
        <param-value>classpath:log4j.properties</param-value>
    </context-param>
```

```
    <context-param>
        <param-name>log4jExposeWebAppRoot</param-name>
        <param-value>>false</param-value>
    </context-param>
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

F. Modification de `buil-commons.xml`

```
<property name="commons.repository.path-prefix"
value="http://sourcesup.cru.fr/scm/viewvc.php/*checkout*/tags/${commons.version}/esup-commons" />
<property name="commons.repository.path-suffix" value="?root=esup-commons" />

<property name="app.repository.path-prefix" value="" />
<property name="app.repository.libs" value=""/>
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

```
<if>
    <equals arg1="${deploy.type}" arg2="servlet" />
    <then>
        <replace file="${build.dir}/WEB-INF/web.xml"
            token="&lt;!--BEGIN-PORTLET-ONLY--&gt;" value="&lt;!--BEGIN-
PORTLET-ONLY" />

        <replace file="${build.dir}/WEB-INF/web.xml"
            token="&lt;!--END-PORTLET-ONLY--&gt;" value="END-PORTLET-
ONLY--&gt;" />

        <replace file="${build.dir}/WEB-INF/web.xml"
            token="&lt;!--BEGIN-SERVLET-ONLY" value="&lt;!--BEGIN-SERVLET-
ONLY--&gt;" />

        <replace file="${build.dir}/WEB-INF/web.xml"
            token="END-SERVLET-ONLY--&gt;" value="&lt;!--END-SERVLET-
ONLY--&gt;" />
    </then>
    <else>
        <replace file="${build.dir}/WEB-INF/web.xml"
            token="&lt;!--BEGIN-SERVLET-ONLY--&gt;" value="&lt;!--BEGIN-
SERVLET-ONLY" />

        <replace file="${build.dir}/WEB-INF/web.xml"
            token="&lt;!--END-SERVLET-ONLY--&gt;" value="END-SERVLET-
ONLY--&gt;" />

        <replace file="${build.dir}/WEB-INF/web.xml"
            token="&lt;!--BEGIN-PORTLET-ONLY" value="&lt;!--BEGIN-PORTLET-
ONLY--&gt;" />

        <replace file="${build.dir}/WEB-INF/web.xml"
            token="END-PORTLET-ONLY--&gt;" value="&lt;!--END-PORTLET-
ONLY--&gt;" />
    </else>
</if>
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

G. Modification de : build-devel.xml

```
<property name="app.zip-files.include" value="
    build.xml
        build-commons.xml
    build.properties
    version.properties
    properties/auth/auth.xml
    properties/cache/cache.xml
    properties/cache/ehcache.xml
    properties/dao/hibernate/mapping/*
    properties/dao/hibernate/hibernate-*.cfg.xml
    properties/dao/dao.xml
    properties/deepLinking/deepLinking.xml
    properties/domain/domain.xml
    properties/exceptionHandling/exceptionHandling.xml
    properties/export/export.xml
    properties/i18n/i18n.xml
    properties/i18n/bundles/Messages*.properties
    properties/i18n/bundles/Custom*.properties
    properties/init/init.xml
    properties/jsf/application.xml
    properties/jsf/navigation-rules.xml
    properties/ldap/ldap.xml
    properties/logging/log4j-batch.properties
    properties/misc/abstractBeans.xml
    properties/misc/application.xml
    properties/smtp/smtp.xml
    properties/tags/tags.xml
    properties/web/controllers.xml
    properties/web/converters.xml
    properties/applicationContext.xml
    properties/defaults.properties
    properties/defaults-portlet.properties
    properties/defaults-servlet.properties
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

```
src/**/*.java
src/**/*.html
webapp/media/**/*.
webapp/META-INF/MANIFEST.MF
webapp/stylesheets/**/*.jsp
webapp/WEB-INF/lib/*
webapp/WEB-INF/web.xml
webapp/WEB-INF/portlet.xml
"/>
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

H. Modification de build-devel.properties :

```
#####
# Tomcat location
#
#
# the location of tomcat is needed to use targets start and stop
# with servlet or portlet installations (not needed for quick-start
# installations).
#

#tomcat.home=c:/esup/apache-tomcat-5.5.17

#####
# Debugging
#
# If you want to have a tomcat in debug mode is needed to use debug=true
#debug=true
# jpdaAddress is the port used for debug communication with debugger like
# eclipse
#jpdaAddress=5555

#####
# Packaging
#
# The release of the application (used by target _dist)
#
#app.release=1

#####
# Documentation
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.

```
#docs.format=docbook  
#docs.docbook.pdf=true  
#docs.docbook.html=true  
#docs.docbook.htmlsingle=true
```

Utilisation et diffusion de ce document

Il est de la r

esponsabilité de chacun des destinataires de ce document de ne pas le rediffuser en dehors du cadre pour lequel il a été écrit.