

8. OPI Apogée

Données OPI Apogée

Voici les données OPI prévues pour la version 2.3.2. Cette version s'appuie sur la librairie 5.20.Ica des WebServices de l'AMUE et utilise la méthode `mettreajourDonneesOpi_v9`.

Cette méthode `mettreajourDonneesOpi_v9` est appelée avec en paramètre un objet `DonneesOpiDTO9` contenant :

- Un objet `MAJOpiIndDTO6` contenant :
 - `CodOpiIntEpo` : préfixe EC + numéro dossier
 - `CodEtuOpi` : code étudiant
 - Un objet `MAJEtatCivilDTO2` contenant :
 - `LibNomPatIndOpi` : nom patronymique
 - `LibNomUsuIndOpi` : nom usuel
 - `LibPr1IndOpi` : prénom
 - `LibPr2IndOpi` : prénom 2
 - `CodNneIndOpi` : code INE
 - `CodCleNneIndOpi` : clé INE
 - `CodSexEtuOpi` : code sexe
 - Un objet `MAJDonneesNaissanceDTO2` contenant :
 - `DateNaiIndOpi` : date de naissance
 - `TemDateNaiRelOpi` : "N"
 - `CodPayNat` : code du pays de nationalité
 - `LibVilNaiEtuOpi` : libellé de la ville de naissance
 - Si le candidat a son département à null (si il n'est pas né en France) :
 - `CodTypDepPayNai` : "P"
 - `CodDepPayNai` : code pays de naissance
 - Si le candidat n'a pas son département à null (si il est né en France) :
 - `CodTypDepPayNai` : "D"
 - `CodDepPayNai` : code du département de naissance
 - Un objet `MAJDonneesPersonnellesDTO3` contenant :
 - `AdrMailOpi` : adresse mail du candidat
 - `NumTelPorOpi` : numéro de téléphone du candidat
- Un objet `MAJOpiBacDTO` contenant :
 - `CodBac` : le code bac
 - `CodDep` : le code département
 - `CodEtb` : le code établissement
 - `CodTpe` : le code tpe établissement
 - `CodMention` : le code de mention
 - `DaaObtBacOba` : Si l'année du bac a été renseignée, `DaaObtBacOba` est renseigné avec cette année; sinon `DaaObtBacOba` est renseigné avec la dernière année universitaire ayant le témoin `EtaAnulae` à "O"
- Si le paramètre "IS_UTILISE_OPI_ADR" a été activé, un objet `MAJOpiAdresseDTO` contenant :
 - `CodBdi` : Code du bureau distributeur de l'adresse du candidat
 - `CodPay` : Code pays INSEE de l'adresse du candidat
 - `CodCom` : Code de la commune de l'adresse du candidat
 - `Lib1` : Première ligne de l'adresse du candidat
 - `Lib2` : Seconde ligne de l'adresse du candidat
 - `Lib3` : Troisième ligne de l'adresse du candidat
 - `LibAde` : Ville étrangère de l'adresse du candidat
 - `NumTel` : Si le numéro de téléphone du candidat n'est pas null alors numéro de téléphone, sinon si le numéro de téléphone portable du candidat n'est pas null alors numéro de téléphone portable, sinon null
- Un tableau de `MAJOpiVoeuDTO3` correspondant aux vœux de `eCandidat` où chaque ligne de `MAJOpiVoeuDTO3` a ces données :
 - `NumCls` : 1
 - `CodCge` : code CGE de la formation
 - `CodEtp` : le code étape de la formation
 - `CodVrsVet` : le code version étape de la formation
 - `CodDecVeu` : F
 - `CodDemDos` : C
 - `TemValPsd` : N
 - `CodDip` : Si le code de diplôme a été renseigné sur la formation, le code de diplôme
 - `CodVrsVdi` : Si le code de diplôme a été renseigné sur la formation, le code de version de diplôme

PJ OPI Apogée

`OPI_IS_UTILISE` doit être **coché**, ainsi que `OPI_IS_UTILISE_PJ` avant toute confirmation du candidat.

Lors du déversement d'une OPI, si la candidature est **dématérialisée** et contient des pièces **ayant un code Apogée** et qui ont été **validées par un gestionnaire**, des entrées se font dans la table `pj_opi` pour chaque pièces.

Si l'OPI a été déversée par batch, les pièces sont immédiatement envoyées dans Apogée, sinon c'est le batch `BATCH_ASYNC_OPI_PJ` qui les déverse.