

Changelog_2.4.0

- [Prérequis](#)
- [1. Mise en place](#)
- [2. Evolutions](#)
- [3. Paramétrage des ressources JNDI supplémentaires](#)
- [4. Version Pégase : Paramétrage des webservices Pégase](#)
- [5. Cas d'usages et procédure de mise à jour suivant votre système de SI Scolarité](#)
 - [5.1 Je suis un établissement utilisant eCandidat avec "Apogée" et je souhaite rester sur "Apogée"](#)
 - [5.2 Je suis un établissement utilisant eCandidat avec "Apogée" et je souhaite passer sur "Pégase"](#)
 - [5.3 Je suis un établissement n'utilisant pas encore eCandidat](#)

Prérequis



ATTENTION

Attention, de nombreuses modification de base de données sont effectuées au démarrage de l'application.

Faites une copie de votre base de données avant toute installation.

Validez obligatoirement votre installation en TEST avant de passer en PRODUCTION.

En mode load-balancing, il est nécessaire de lancer l'application gestionnaire seule au premier démarrage. Les autres instances doivent impérativement être arrêtées. Une fois le démarrage terminé et la base de données mise à jour, vous pourrez lancer les autres instances load-balancées.

1. Mise en place

Vous devrez réaliser une synchronisation du SI Scolarité grâce au batch BATCH_SYNCHRO_SISCOL une fois le premier démarrage effectuée après la mise à jour.

En effet, si vous passez de Apogée à Pégase, il sera nécessaire d'alimenter les tables de référentiel à partir des données de SiScol.

2. Evolutions

Version	Description
2.4.0. beta1	Installation initiale compatible Pégase
2.4.0. beta2	Corrections bugs insertion candidature
2.4.0. beta3	Optimisation lancement des batchs
2.4.0. beta4	Nouveau : Le paramétrage Limesurvey devient optionnel Nouveau : Passage des WS Apogée en 6.20.81 Correction : Correction traduction anglaise lors de la transmission du dossier Correction : Lock non supprimé entraînant un blocage des éléments ouverts
2.4.0. beta5	Correction : Erreur à la relance d'un formulaire lié aux candidatures (contenant \${idCandidature} dans l'url du formulaire) Correction : mise à jour sécurité RCE Spring Correction : mise à jour sécurité Jackson

2.4.0. beta6	Nouveau : Possibilité d'ajouter un fichier de message externe qui écrasera les autres messages. Voir fichier context.sample, paramètre "externalMessage" Nouveau : Possibilité de masquer complètement certains menus sauf aux admin. Voir fichier context.sample, paramètre "hideMenu" Nouveau : Possibilité de masquer les éléments de saisie et les colonnes SiScol, paramètre "hideSiScol" dans fichier context.sample Nouveau : Possibilité de choisir autre chose qu'un type de diplôme pour typer une formation (utilisé pour afficher l'offre de formation) : - Nouveau paramètre SCOL_MODE_TYPE_FORMATION avec trois choix possible : pas de type, type de diplôme, nomenclature - Nouvel écran pour l'ajout de nomenclature "Type de formation", utilisée avec le paramètre SCOL_MODE_TYPE_FORMATION positionné à "nomenclature" Nouveau : Notifications gestionnaires centres de candidature/membres commission avec trois choix possible lors du paramétrage : pas de notification, mails envoyé au mail de contact, mail envoyé aux gestionnaires/membres. Nouveau : Possibilité d'ajouter des questions à une candidature suivant le même principe que les pièces justificatives et les formulaires complémentaires Nouveau : Possibilité de bloquer le téléchargement ou l'envoi par mail des lettres d'admission et de refus au niveau établissement (param TECH_IS_BLOC_LETTRE) Nouveau : Possibilité d'éditer ou supprimer les profils par défaut Nouveau : Possibilité de vérifier les droits des individus (écran droit/profil) Nouveau : Ajout d'une url sur la formation. Celle ci s'affiche dans l'offre de formation Nouveau : Possibilité de configurer les colonnes affichées et leur largeur dans l'offre de formation (voir paramètre context.sample.xml "odfColonne")
2.4.0. beta7	Modification nettoyage batch
2.4.0. beta8	Après consultation auprès de l'équipe Pégase, modification de la récupération des formations Pégase via l'API objets-maquette de COF : utilisation du paramètre "statutFormationParente" valué à "VALIDE". Cela peut nécessiter de renseigner manuellement le type de diplôme de la formation. Une étude est en cours auprès de l'équipe Pégase pour récupérer le type de diplôme du parent.
2.4.0. beta9	Mise à jour de sécurité Passage des WS Apogée en 6.30.50 Après consultation auprès de l'équipe Pégase, modification de la récupération des formations Pégase via l'API objets-maquette de COF avec une compilation de : - paramètre "statutFormation" valué à "VALIDE" - paramètre "statutFormationParente" valué à "VALIDE" Cela peut nécessiter de renseigner manuellement le type de diplôme de la formation. Une étude est en cours auprès de l'équipe Pégase pour récupérer le type de diplôme du parent.

3. Paramétrage des ressources JNDI supplémentaires

- Renseigner chaque propriété ou laisser les vide si vous n'en avez pas l'utilité
- Si besoin, se reporter aux cas d'usage illustrés plus bas : [5. Cas d'usages et procédure de mise à jour suivant votre système de SI Scolarité](#)

Propriété	Définition
Parameter name="siscol.implementation"	Version Pégase : utilisez la valeur "siScolPegaseWSServiceImpl" Version Apogée : utilisez la valeur "siScolApogeeWSServiceImpl" Ni Pégase, ni Apogée : utilisez la valeur "siScolDefaultServiceImpl"
Resource name="jdbc/dbSiScol"	Version Pégase : A supprimer
Resource name="siscol.default"	Indiquez le type de SiScol présent dans votre base de données à la première exécution : - Si vous aviez Apogée, indiquez "A" - Si vous aviez Pégase, indiquez "P" - Ni Pégase, ni Apogée, indiquez "D" - Si c'est une installation initiale, indiquez le future SiScol utilisé
Parameter name="pega se.ws.username" Parameter name="pega se.ws.password"	Version Pégase : Informations d'authentification de l'utilisateur ayant les droits de réaliser les appels WS sur Pégase
Parameter name="pegase.etablissement"	Version Pégase : Code de l'établissement racine dans Pégase

Parameter name="pegase.opi.path"	Version Pégase : Chemin vers un dossier sur le serveur où les fichiers d'OPI seront générés
Parameter name="externalMessage"	Optionnel : ne pas l'ajouter si vous n'en avez pas l'utilité Permet de configurer un fichier .properties externe de message
Parameter name="hideMenu"	Optionnel : ne pas l'ajouter si vous n'en avez pas l'utilité Permet de masquer certains menus sauf pour les admins (par défaut : aucun menu masqué). Pour connaître le nom du menu, utiliser l'url du celui ci (ex: scolParametreView,scolDroitMenu)
Parameter name="hideSiScol"	Optionnel : ne pas l'ajouter si vous n'en avez pas l'utilité Permet de masquer les éléments de saisie SiScol (par défaut false) : Code OPI dans fenêtre candidature, CGE + liaison Siscol pour la formation, login + CGE pour les gestionnaires, Code Sicol pour les PJ
Parameter name="odfColonne"	Optionnel : ne pas l'ajouter si vous n'en avez pas l'utilité Permet de configurer les colonnes visibles et la largeur de celles-ci dans l'offre de formation (par défaut toutes les colonnes affichées) Exemple : motCle:200;url:300;date:200;modeCand:100 : affichera les colonnes mot clé de largeur 200px, url 300px, date 200px et mode candidature 100px La colonne titre s'affiche toujours. Pour cacher la colonne mot clé et mode candidature, utilisez cette syntaxe : url:300;date:200

4. Version Pégase : Paramétrage des webservices Pégase

Copier le fichier **configUrlServicesPegase.sample.properties** et renommer le en **configUrlServicesPegase.properties** puis éditer le. Suivant le choix de la solution dans la partie 2.1 (2. [Installation initiale#2.Installation initiale-2.1Sources](#)), le fichier **configUrlServicesPegase.sample.properties** se trouve :

- **SOLUTION 1** : dans **/WEB-INF/classes/**
- **SOLUTION 2** : dans **/src/main/resources/**

Renseigner les url de vos webservices utilisés dans l'application :

Url WebServices Pégase
<pre># Url Authentification auth.url = https://authn-app.univ.fr/cas/v1/tickets/ # Url Ref ref.url = https://ref.univ.fr/api/v1/ref/ # Url Ins ins.url = https://ins.univ.fr/api/v5/ins/ # Url Mof mof.url = https://mof.univ.fr/api/v1/mof/ # Url Cof cof.url = https://cof.univ.fr/api/cof/v3-draft/ # Url Coc coc.url = https://coc.univ.fr/api/coc/publication/v1/</pre>

5. Cas d'usages et procédure de mise à jour suivant votre système de SI Scolarité

5.1 Je suis un établissement utilisant eCandidat avec "Apogée" et je souhaite rester sur "Apogée"

- Ressources JNDI :
 - Laissez "siscol.implementation" placé à "siScolApogeeWSServiceImpl"
 - Placez "siscol.default" à "A"
- Installez l'application classiquement

5.2 Je suis un établissement utilisant eCandidat avec "Apogée" et je souhaite passer sur "Pégase"

- Ressources JNDI :
 - Placez "siscol.implementation" placé à "siScolPegaseWSServiceImpl"

- Placez "siscol.default" à "A"
- Renseignez les paramètres "[pegase.ws.username](#)", "[pegase.ws.password](#)", "pegase.etablissement", "pegase.opi.path"
- Paramétrez le fichier de configuration des webservices Pégase
- Installez l'application classiquement

Les données de campagne / formations / candidats étant liées au SiScol, il faudra :

- Archiver l'ancienne campagne et en créer une nouvelle (Voir Limites de la page <https://www.esup-portail.org/wiki/x/BIDTO>: Une campagne ne pourra être compatible qu'avec un seul SiScol. Cependant, vous pourrez conserver des campagnes archivées sur un SiScol différent)
- L'offre de formation devra être redéfinie

5.3 Je suis un établissement n'utilisant pas encore eCandidat

Suivez la procédure d'installation : [2. Installation initiale](#)