

Manuel d'utilisation de la passerelle Mail2Sms (esup-smsu-api-mail)

- Présentation de l'api mail de SMS-U
 - Contexte du projet
 - But
 - Remarques
- Utilisation de l'api mail
 - Configuration du client de messagerie
 - Rédaction du message

Présentation de l'api mail de SMS-U

Contexte du projet

Présentation des 4 applications du service SMS-U (smsu, smsuapi, smsuapiadmin, smsuapimail)

But

Les services offerts par l'api mail de SMS-U sont les suivants :

- Envoi par SMS de message reçu par email.

Remarques

L'api mail du service SMS-U ne possède pas d'IHM.


Utilisation de l'api mail

L'envoi de sms à partir d'email se fait en envoyant un email à une adresse spécifique (contacter votre administrateur pour plus d'information).


Configuration du client de messagerie

Le client de messagerie doit envoyer les messages au format suivant :

- texte brut



- UTF-8



Rédaction du message

Le message envoyé doit respecter un format précis.
Il doit contenir, les balises suivantes dans cet ordre :

- passwd= : mot de passe d'accès au service. Les mots de passe utilisables sont définis dans le fichier config.properties de l'application.
- destinataires= : la liste des numéros de téléphones (au format 0601020304) auxquels envoyer le message. Si plusieurs numéros sont présents, ils doivent être séparé par une virgule.
- compte= : le compte d'imputation sur lequel débite l'envoi. Si aucune valeur de compte d'imputation n'est spécifié, alors c'est le compte d'imputation par défaut de l'application qui sera utilisé.
- message= : le message en lui même.

Note : Il ne doit pas y avoir d'espace entre la balise, le signe «= » et la valeur associée.
Une balise de fin de message (par défaut '-- ') permet de supprimer les éventuelles signatures des mails.

