

## 3.2.2. Configuration des fichiers (build.properties, web.xml, configUrlServices.properties ...)

### Table des matières

- Configuration du fichier build.properties
- Configuration du fichier build-commons.xml
- Configuration du fichier properties/logging/log4j.properties
- Configuration du fichier properties/defaults-servlet.properties
- Configuration du fichier webapps/WEB\_INF/web.xml
  - Configuration du contexte de déconnexion CAS
  - Configuration du filtre de connexion CAS
- Configuration de configUrlServices.properties
- Configuration du fichier bean.xml



#### Configuration des étapes obligatoires lors de la création du dossier

Si vous souhaitez ne pas rendre obligatoire la saisie du cursus post bac lors de la création du dossier (cas des candidatures sur des L1), consultez la configuration du fichier bean.xml

### Configuration du fichier build.properties

```
deploy.type
```

Indique s'il s'agit d'un déploiement en servlet ou en portlet

```
deploy.home
```

Indique l'emplacement où déployer l'application

```
tomcat.port
```

Le port à utiliser pour le tomcat

```
tomcat.host
```

L'url du serveur où se trouve l'application

### Configuration du fichier build-commons.xml

modifier la property « commons.repository.path-prefix »

remplacer [http://sourcesup.cru.fr/cgi/viewvc.cgi/tags/\\$](http://sourcesup.cru.fr/cgi/viewvc.cgi/tags/$)

```
http://sourcesup.cru.fr/cgi/viewvc.cgi/tags/${commons.version}/esup-commons
```

par

```
http://sourcesup.cru.fr/cgi/viewvc.cgi/checkout/tags/${commons.version}/esup-commons
```

### Configuration du fichier properties/logging/log4j.properties

Remplacer 'log4j.appender.logfile' par 'log4j.appender.file' ('logfile n'est pas reconnu et entraîne un plantage des logs)

Remplacer DailyRollingFileAppender par RollingFileAppender (même raison)

## Configuration du fichier properties/defaults-servlet.properties

```
cas.service
```

Saisir l'URL de votre CAS.

## Configuration du fichier webapps/WEB\_INF/web.xml

### Configuration du contexte de déconnexion CAS

```
<context-param>
  <description>
    The logout URL of the CAS server.
  </description>
  <param-name>edu.yale.its.tp.cas.client.logoutUrl</param-name>
  <param-value>
    https://_url_de_votre_CAS_/logout?service=%s
  </param-value>
</context-param>
```

### Configuration du filtre de connexion CAS

```

<filter>
  <description>
    The CAS filter, used to authenticate users.
  </description>
  <display-name>CASFilter</display-name>
  <filter-name>CAS Filter</filter-name>
  <filter-class>
    edu.yale.its.tp.cas.client.filter.CASFilter
  </filter-class>
  <init-param>
    <param-name>
      edu.yale.its.tp.cas.client.filter.loginUrl
    </param-name>
    <param-value>
      https://_url_de_votre_CAS_/login
    </param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>
      edu.yale.its.tp.cas.client.filter.validateUrl
    </param-name>
    <param-value>
      https://_url_de_votre_CAS_/serviceValidate
    </param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>
      edu.yale.its.tp.cas.client.filter.serverName
    </param-name>
    <param-value>_url_de_ecandidat_</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>
      edu.yale.its.tp.cas.client.filter.wrapRequest
    </param-name>
    <param-value>true</param-value>
  </init-param>
</filter>

```

Modifier les champs en **gras**.

## Configuration de configUrlServices.properties

Editer le fichier `src/configUrlServices.properties` pour indiquer le chemin des webservices à employer (Webservices AMUE à utiliser (410,420, ...))

### Accès sécurisé SSL

Si vous utilisez un accès sécurisé pour vos webservices, il faut ajouter un paramètre SSL correspondant à chaque webservice (exemple pour `geographiemetier='...'` ajouter `geographiemetier.ssl='...'`)

Sinon, il faut rajouter les lignes suivantes

```

administratifMetier.urlService.ssl=false
etudiantMetier.urlService.ssl=false
pedagogiqueMetier.urlService.ssl=false
geographieMetier.urlService.ssl=false

```

## Configuration du fichier bean.xml

Si vous souhaitez ne pas rendre obligatoire la saisie du cursus post bac lors de la création du dossier (cas des candidatures sur des L1), il faut modifier un des paramètres du bean controlFieldFI du fichier /properties/web/beans.xml en supprimant la ligne : `<value>cursusScol</value>`

```
<bean id="controlFieldFI" scope="singleton">
  <property name="fields">
    <map>
      <entry>
        <key>
          <value>fr.univ.rennes1.cri.opiR1.domain.beans.user.Individu</value>
        </key>
        <list>
          <value>nomPatronymique</value>
          <value>prenom</value>
          <value>numDossierOpi</value>
          <value>adressMail</value>
          <value>dateNaissance</value>
          <value>sexe</value>
          <value>codPayNationalite</value>
          <value>villeNaissance</value>
          <value>codPayNaissance</value>
          <value>adresses</value>
          <value>indBac</value>
          <!--<value>cursusScol</value>-->
        </list>
      </entry>
    </map>
  </property>
</bean>
```

Ce bean permet de définir quels sont les champs de l'Individu qui ne doivent pas être vide lors de la validation du dossier.