

Utilisation du web-service smsuapi 1.x



Documentation pour l'ancienne version de [SMS-U](#)

Depuis la version 1.1.4 de smsuapi, le web-service est utilisable avec

- une authentification "basic"
- les paramètres passées en GET

Exemple simple d'envoi de SMS

```
curl -u user:xxx 'https://sms.univ.fr/esup-smsuapi/rest?action=SendSms&phoneNumber=0601010101&message=foo'
```

Exemple d'envoi de SMS puis consultation du statuts de l'envoi

Pour chaque envoi, donnez un numéro d'envoi différent, ici **123** pour cet exemple :

```
curl -u user:xxx 'https://sms.univ.fr/esup-smsuapi/rest?action=SendSms&phoneNumber=0601010101&message=foo&id=123'
```

puis vous pouvez consulter l'état de l'envoi **123** :

```
curl -u user:xxx 'https://sms.univ.fr/esup-smsuapi/rest?action=MessageInfos&id=123'
```

La réponse à l'action "MessageInfos" est une structure de données simple en JSON. Voici un exemple de réponse :

```
{ "nbDestTotal":1, "nbDestBlackList":1, "nbSentsSMS":0, "nbProgressSMS":0, "nbErrorSMS":1, "listNumErreur": [ "0601010101" ] }
```

Exemple simple en java

<http://subversion.renater.fr/esup-activ/branches/esup-activ-2.0/esup-activ-bo/src/org/esupportail/activbo/domain/beans/channels/SMSUChannel.java>