

3. Grouper UI

Interface utilisateur officielle de Grouper

build.properties

```
grouper.folder=/data/webapps/grouper.univ-rennes1.fr/application/grouper-api
```

```
local.log4j.output-dir=/data/webapps/grouper.univ-rennes1.fr/logs
```

```
error.mail.to=grouper@listes.univ-rennes1.fr  
error.mail.from=grouper@listes.univ-rennes1.fr  
error.mail.host=smtp.univ-rennes1.fr
```

```
webapp.name=grouper-ui
```

```
default.webapp.folder=/data/webapps/grouper.univ-rennes1.fr/application/${webapp.name}
```

```
additional.build=${basedir}/../custom-grouper-ui/additional-build.xmlConfiguration CAS :mkdir ../custom-grouper-ui
```

Ajout authentification CAS

Modifier ../custom-grouper-ui/additional-build.xml

```
<project name="local">  
  <target name="webapp" depends="resources">  
    <echo message="application contribution cassification" />  
    <ant antfile="build.xml" target="webapp" dir="${contrib.dir}/yale-cas-auth" inheritrefs="true" />  
  </target>  
  <target name="resources" />  
</project>
```

Modifier contrib/yale-cas-auth/build.properties :

```
sso.login.url=[https://sso-cas.univ-rennes1.fr/login]  
sso.validate.url=[https://sso-cas.univ-rennes1.fr/serviceValidate]  
grouper.server.name=sapin.univ-rennes1.fr:8865
```

Modifier webapp/WEB-INF/struts-config.xml :

```
<forward name="callLogin" path="/home.do" redirect="true"/>
```

Déployer

ant default