

02 - config.properties

```
[ tomcat.update.conf ][ tomcat.update.lib ][ tomcat.reloadable ][ tomcat.port.shutdown ][ tomcat.port.http ][ tomcat.port.jk ][ esup.public.host ][ esup.  
public.proto ][ esup.public.port ][ esup.public.uri ][ esup.public.finalURL ][ esup.real.host ][ esup.real.uri ][ esup.real.port.https ][ esup.real.https.finalURL  
][ esup.ldap.auth ][ esup.ldap.url ][ esup.ldap.ssl ][ esup.ldap.bindDN ][ esup.ldap.bindPasswd ][ esup.ldap.persondirs.use ][ esup.ldap.groups.use ][ es  
up.ldap.groups.etu.formation ][ esup.cas.auth ][ esup.cas.proxy ][ esup.cas.host ][ esup.cas.port.https ][ esup.cas.uri ][ esup.cas.finalURL ][ esup.cas.  
uri.login ][ esup.cas.uri.validate ][ esup.cas.uri.proxy ][ esup.cas.uri.logout ][ esup.public.uri.login ][ esup.real.uri.callbackCas ][ esup.db.auth ][ esup.db.  
persondirs.use ][ esup.db.username ][ esup.db.password ][ esup.db.url ][ esup.db.jdbcDriverJar ][ esup.db.className ][ esup.db.db-version ][ esup.db.  
poolPreparedStatements ][ esup.title.main ][ esup.host.logicalName ][ esup.session.lifetime ][ esup.languages ][ esup.upload-maxsize ][ esup.ws.groups  
][ esup.pubchan ][ esup.monitor ][ esup.userprefs.save ][ esup.log.dir ][ esup.log.file ][ esup.log.size ][ esup.log.level ][ esup.stats.file ][ esup.stats.  
attributeType ][ esup.stats.size ][ esup.keystore ]
```

Fichier config.properties

config.properties

```
# tomcat  
tomcat.update.conf=true  
tomcat.update.lib=true  
tomcat.reloadable=true  
tomcat.port.shutdown=8005  
tomcat.port.http=8080  
tomcat.port.jk=8009  
  
# URL  
esup.public.host=localhost  
esup.public.proto=http  
esup.public.port=  
esup.public.uri=/uPortal  
esup.public.finalURL=${esup.public.proto}://${esup.public.host}${esup.public.port}${esup.public.uri}  
  
esup.real.host=${esup.public.host}  
esup.real.uri=${esup.public.uri}  
esup.real.port.https=  
esup.real.https.finalURL=https://${esup.real.host}${esup.real.port.https}${esup.real.uri}  
  
# LDAP  
esup.ldap.auth=false  
esup.ldap.url=ldap://ldapl.univ.fr:389/dc=univ,dc=fr ldap://ldap2.univ.fr:389/dc=univ,dc=fr  
esup.ldap.ssl=false  
esup.ldap.bindDN=  
esup.ldap.bindPasswd=  
esup.ldap.persondirs.use=false  
esup.ldap.groups.use=false  
esup.ldap.groups.etu.formation=etud-formation  
  
#CAS  
esup.cas.auth=false  
esup.cas.proxy=false  
esup.cas.host=auth.univ.fr  
esup.cas.port.https=  
esup.cas.uri=/cas  
esup.cas.finalURL=https://${esup.cas.host}${esup.cas.port.https}${esup.cas.uri}  
esup.cas.uri.login=/login  
esup.cas.uri.validate=/serviceValidate  
esup.cas.uri.proxy=/proxy  
esup.cas.uri.logout=/logout  
esup.public.uri.login=/Login  
esup.real.uri.callbackCas=/CasProxyServlet  
  
#DB  
esup.db.auth=true  
esup.db.persondirs.use=true  
esup.db.username=sa  
esup.db.password=  
esup.db.url=jdbc:hsqldb:hsqldb://localhost:8887
```

```

esup.db.jdbcDriverJar=hsqldb.jar
esup.db.className=org.hsqldb.jdbcDriver
esup.db.db-version=1.7.2

#MISC
esup.title.main=${esup.host.logicalName} - esup-dev ${uportal.ver}
esup.host.logicalName=esup1

esup.session.lifetime=30
esup.languages=fr_FR,en_US
esup.upload-maxsize=300000

esup.ws.groups=false
esup.session.lifetime=30
esup.languages=fr_FR,en_US

esup.pubchan=true
esup.monitor=false

esup.userprefs.save=false
esup.log.file=${esup.root}
/logs/portal.log\
  esup.log.size=50000KB\
  esup.log.level=INFO |
esup.stats.file=${
{esup.root}/logs/stats.log
esup.stats.attributeType=eduPersonPrimaryAffiliation
esup.stats.size=20000KB

esup.keystore=${esup.root}
/esup-portail.keystore

```

Avec :

Variable	Description	Exemple	Versión de package
tomcat.update.conf	Doit on mettre à jour le server.xml de Tomcat	tomcat.update.conf=true tomcat.update.conf=false	ESUPDEV
tomcat.update.lib	Doit on copier des librairies uPortal dans Tomcat	tomcat.update.lib=true tomcat.update.lib=false	ESUPDEV ESUP
tomcat.reloadable	Active le contexte uPortal comme rechargeable dans Tomcat	tomcat.reloadable=true tomcat.reloadable=false	ESUPDEV
tomcat.port.shutdown	Port Tomcat pour l'arrêt	tomcat.port.shutdown=8005	ESUPDEV
tomcat.port.http	Port Tomcat pour le connecteur HTTP	tomcat.port.http=8080	ESUPDEV
tomcat.port.jk	Port Tomcat pour la communication JK	tomcat.port.jk=8009	ESUPDEV
esup.public.host	Hostname connu à l'extérieur	esup.public.host=ent.univ.fr	ESUPDEV ESUP
esup.public.proto	Protocole d'accès connu à l'extérieur	esup.public.proto=http	ESUPDEV ESUP
esup.public.port	Port d'accès (vide = 80)	esup.public.port= esup.public.port=8080	ESUPDEV ESUP
esup.public.uri	URI d'accès au portail (vide = /)	esup.public.uri=/uPortal esup.public.uri=	ESUPDEV ESUP
esup.public.finalURL	URL complète d'accès au portail	esup.public.finalURL=\${esup.public.proto}://\${esup.public.host}\${esup.public.port}\${esup.public.uri}	ESUPDEV ESUP
esup.real.host	Hostname réel (hors load balancer par exemple)	esup.real.host=\${esup.public.host} esup.real.host=entX.univ.fr	ESUPDEV ESUP
esup.real.uri	URI réel d'accès au portail (hors JK par exemple)	esup.real.uri=\${esup.public.uri}	ESUPDEV ESUP
esup.real.port.https	Port d'accès https (vide = 443)	esup.real.port.https= esup.real.port.https=8443	ESUPDEV ESUP
esup.real.https.finalURL	URL complète d'accès (hors LB et JK)	esup.real.https.finalURL=[https://\${esup.real.host}\${esup.real.port.https}\${esup.real.uri}]	ESUPDEV ESUP

esup.ldap.auth	Utilisation de LDAP pour l'authentification	esup.ldap.auth=false esup.ldap.auth=true	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.url	URL d'accès LDAP	esup.ldap.url=ldap://ldap1.univ.fr:389/dc=univ,dc=fr esup.ldap.url=ldap://ldap1.univ.fr:389/dc=univ,dc=fr ldap://ldap2.univ.fr:389/dc=univ,dc=fr	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.ssl	Active le LDAPS	esup.ldap.ssl=false	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.bindDN	DN de l'utilisateur pour faire la connexion LDAP (vide = anonyme)	esup.ldap.bindDN= esup.ldap.bindDN=cn=reader,ou=system,dc=univ,dc=fr	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.bindPasswd	Mot de passe pour faire le bind LDAP	esup.ldap.bindPasswd= esup.ldap.bindPasswd=XXXXX	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.persondirs.use	Utilisation de LDAP pour collecter des attributs utilisateur	esup.ldap.persondirs.use=false	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.groups.use	Utilisation de LDAP pour les groupes (PAGS)	esup.ldap.groups.use=false esup.ldap.groups.use=true	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.groups.etu.formation	Attribut LDAP représentant la formation d'un étudiant (pour construire des groupes)	esup.ldap.groups.etu.formation=etud-formation	ESUPDEV ESUP
esup.cas.auth	Utilisation de CAS pour l'authentification	esup.cas.auth=false esup.cas.auth=true	ESUPDEV ESUP
esup.cas.proxy	Utilisation du mode proxy CAS dans le portail	esup.cas.proxy=false esup.cas.proxy=true	ESUPDEV ESUP
esup.cas.host	Hostname du serveur CAS	esup.cas.host=auth.univ.fr	ESUPDEV ESUP
esup.cas.port.https	Numéro du port HTTPS du serveur CAS (vide = 443)	esup.cas.port.https= esup.cas.port.https=8443	ESUPDEV ESUP
esup.cas.uri	URI de base du serveur CAS (vide=/)	esup.cas.uri=/cas esup.cas.uri=	ESUPDEV ESUP
esup.cas.finalURL	URL complète d'accès au serveur CAS	esup.cas.finalURL=[https://\${esup.cas.host}]\${esup.cas.port.https}\${esup.cas.uri}	ESUPDEV ESUP
esup.cas.uri.login	URI pour le login CAS	esup.cas.uri.login=/login	ESUPDEV ESUP
esup.cas.uri.validate	URI pour valider un ticket CAS	esup.cas.uri.validate=/serviceValidate	ESUPDEV ESUP
esup.cas.uri.proxy	URI pour être proxy	esup.cas.uri.proxy=/proxy	ESUPDEV ESUP
esup.cas.uri.logout	URI de logout CAS	esup.cas.uri.logout=/logout	ESUPDEV ESUP
esup.public.uri.login	URI de login du portail	esup.public.uri.login=/Login	ESUPDEV ESUP
esup.real.uri.callbackCas	URI du portail pour être proxy CAS	esup.real.uri.callbackCas=/CasProxyServlet	ESUPDEV ESUP
esup.db.auth	Utilisation de la base de données uPortal pour l'authentification	esup.db.auth=true	ESUPDEV ESUP
esup.db.persondirs.use	Utilisation de la base de données uPortal pour collecter des attributs utilisateurs	esup.db.persondirs.use=true	ESUPDEV ESUP
esup.db.username	Utilisateur se connectant à la base uPortal	esup.db.username=sa esup.db.username=uportal	ESUPDEV ESUP
esup.db.password	Mot de passe pour se connecter à la base uPortal	esup.db.password= esup.db.password=XXXXX	ESUPDEV ESUP
esup.db.url	URL de connexion à la base uPortal	esup.db.url=jdbc:hsqldb:hsq://localhost:8887 esup.db.url=jdbc:mysql://mysql.univ.fr/uportal	ESUPDEV ESUP
esup.db.jdbcDriverJar	Jar contenant le driver de connexion à la base uPortal	esup.db.jdbcDriverJar=hsqldb.jar esup.db.jdbcDriverJar=mysql-connector-java-5.0.7-bin.jar	ESUPDEV ESUP
esup.db.className	Nom de la classe gérant la connexion à la base uPortal	esup.db.className=org.hsqldb.jdbcDriver esup.db.className=com.mysql.jdbc.Driver	ESUPDEV ESUP
esup.db.db-version	Version du serveur de base de donnée	esup.db.db-version=1.7.2 esup.db.db-version=4.0.18-max-log	ESUPDEV ESUP
esup.db.poolPreparedStatements	Préparation des connexions avant exécution (performance)	esup.db.poolPreparedStatements=true	ESUPDEV ESUP
esup.title.main	Titre affiché dans la balise title des pages HTML	esup.title.main=\${esup.host.logicalName} - esup-dev \${uportal.ver}	ESUPDEV ESUP
esup.host.logicalName	Nom logique de l'ent (utilisé dans les logs par exemple)	esup.host.logicalName=esup1	ESUPDEV ESUP
esup.session.lifetime	Temps d'expiration de la session	esup.session.lifetime=30	ESUPDEV ESUP

esup.languages	Langue disponible	esup.languages=fr_FR,en_US	ESUPDEV ESUP
esup.upload-maxsize	Taille maximum des fichiers téléchargés dans le portail	esup.upload-maxsize=300000	ESUPDEV ESUP
esup.ws.groups	Exportation des groupes dans un Web Service sur le portail	esup.ws.groups=false esup.ws.groups=true	ESUPDEV ESUP
esup.pubchan	Publication des canaux par défaut lors d'un db.init	esup.pubchan=true esup.pubchan=false	ESUPDEV ESUP
esup.monitor	Exportation d'informations (via un servlet) sur la mémoire, le nombre d'utilisateurs, etc.	esup.monitor=false esup.monitor=true	ESUPDEV ESUP
esup.userprefs.save	Sauvegarde automatique des préférences de l'utilisateur à la déconnexion.	esup.userprefs.save=false esup.userprefs.save=true	ESUPDEV ESUP
esup.log.dir	Dossier de stockage des logs	esup.log.dir=\${esup.root}/logs esup.log.dir=/var/logs/esup	
esup.log.file	Fichier de logs du portail	esup.log.file=\${esup.log.dir}/portal.log	ESUPDEV ESUP
esup.log.size	Taille de rotation des logs	esup.log.size=50000KB	ESUPDEV ESUP
esup.log.level	Niveau de logs	esup.log.level=INFO esup.log.level=DEBUG esup.log.level=ERROR esup.log.level=WARN	ESUPDEV ESUP
esup.stats.file	Fichier de logs statistiques	esup.stats.file=\${esup.log.dir}/stats.log esup.stats.file=/home/esup/stats/stats.log	ESUPDEV ESUP
esup.stats.attributeType	Attribut uPortal contenant le type de personne	esup.stats.attributeType=eduPersonPrimaryAffiliation	ESUPDEV ESUP
esup.stats.size	Taille de rotation des logs de stats	esup.stats.size=20000KB	ESUPDEV ESUP
esup.keystore	Keystore java à utiliser pour les dialogue du portail en https	esup.keystore=\${esup.root}/esup-portail.keystore	ESUPDEV ESUP