

Mise en place du Français par défaut

Internationalisation

uPortal fournit des fonctionnalités d'internationalisation. Il y a trois aspects dans l'implémentation du support d'une autre langue dans le portail : les *MessageSource* du portail (en Spring), les *données d'uPortal* (*uPortal Data*) et les *modules de contenus* (*Content Modules*).

uPortal MessageSource

uPortal prend en charge l'internationalisation des chaînes de caractères de l'interface utilisateur via une source spring *MessageSource*. uPortal est livré avec plusieurs langues disponibles, mais vous pouvez ajouter les vôtres (ou mettre à jour une existante) en ajoutant un fichier `Messages_{code}` . `properties` dans le chemin de classe dans `/properties/i18n/` où {code} est le code de pays (par exemple «fr» pour le français et «de» pour l'allemand).

Utiliser la propriété `org.apereo.portal.i18n.LocaleManager.portal_locales` pour définir les langues disponibles dans le portail.

Ajouter cette propriété soit dans `uPortal.properties`, soit dans `global.properties`, situer dans **uPortal-start/etc/portal/**

Exemple de localisation du portail

`org.apereo.portal.i18n.LocaleManager.portal_locales=fr_FR`

Cette valeur limitera le portail au *français*. Vous pouvez en ajouter plusieurs en les séparant par une virgule.

exemple : `org.apereo.portal.i18n.LocaleManager.portal_locales=fr_FR,en_US,es_ES,ja_JP,sv_SE,de_DE,mk_MK,lv_LV`