

03 - Installation avancées

Récupérer les sources

Les sources sont accessibles sur github

git clone <https://github.com/Jasig/uPortal-start.git>

Toute l'installation se fait depuis et dans le répertoire uPortal-start

Par défaut l'installation de base utilise HSQL comme SGBD.

Installation des composants

Depuis le répertoire uPortal-start

Fichiers de configuration

Paramètres de base

- [Configuration initiale](#)
 - etc/portal/global.properties
 - Valable pour toutes les portlets overlays
 - uPortal est considéré comme une portlet overlays
 - Configuration de la base de données
 - etc/portal/uPortal.properties
 - Uniquement pour uPortal
 - Les configurations données dans ce fichier sont prioritaires sur celles du fichier global.properties pour la partie uPortal.
 - Build.properties
 - Configuration générales
 - Configuration SGBD
 - overlays/build.gradle
 - Gestion des dépendances permet d'ajouter le driver sgbd
 - gradle.properties
 - Gestion des versions des librairies

Paramètres avancés

- [Mise en place du Français par défaut](#)
- [Attributs utilisateurs](#)
- [Gestion des utilisateurs](#)
- [Gestion des groupes Pags](#)
- [Gestion des groupes locaux](#) (groupes d'utilisateurs et catégories de "portlets")
 - Ajout d'un administrateur
 - Ajout des utilisateurs spécifiques à la gestion des fragments
- [Gestion des définitions de fragments](#)
- [Gestion des définitions des portlets](#)
- [Gestion des layouts](#)
- [Ajout/suppression d'un module](#) (portlet overlays)

Skin

- [Création d'un skin et import dans uPortal](#)

Déploiement

- [Déploiement du tomcat et des modules](#)