

## 02 - Tâches ANT (esup-3)

Liste des tâche ant du package :

[ [init](#) ] [ [getcomponents](#) ] [ [unzip](#) ] [ [deploy](#) ] [ [db.test](#) ] [ [db.init](#) ] [ [clean](#) ] [ [undeploy](#) ] [ [hsqldb.start](#) ] [ [user.add](#) ] [ [user.del](#) ] [ [users.del](#) ] [ [users ldap.add](#) ] [ [portlet.deploy](#) ] [ [properties.debug](#) ] [ [db.import](#) ] [ [db.export](#) ] [ [db.delete](#) ]

Nom de la tâche	Description	Exemple
init	Lance un initialisation du portail (copie les updates, les customs, etc)	ant init
getcomponents	Va chercher les distributions (compressé) des package dépendants (uPortal, Ant, Maven, etc ..)	ant getcomponents
unzip	Décompresse les packages dépendants	ant unzip
deploy	Déploie le portail dans le webapps	ant deploy
db.test	Teste la connexion à la base de données	ant db.test
db.init	Vide et remplit la base de données avec les informations esup-uportal (demande une confirmation)	ant db.init
clean	Nettoie les répertoires de build du package	ant clean
undeploy	Supprime l'ancien déploiement uPortal Demande de confirmation	ant undeploy
hsqldb.start	Démarré le serveur Hsqldb intégré dans les package esup-uportal (uniquement disponible dans esupdev) Ctrl + C pour arrêter	ant hsqldb.start
user.add	Ajoute un utilisateur dans la base uPortal Demande un mot de passe Permet le changement du mot de passe des utilisateurs existants	ant user.add -Dusername=titi
user.del	Supprime un utilisateur de la base uPortal	ant user.del -Dusername=titi
users.del	Supprime une liste d'utilisateur de la base uPortal par rapport à un fichier plat (une ligne par utilisateur = login)	ant users.del -Dfilename=/tmp/todel.txt
users ldap.add	Ajoute des utilisateurs dans le portail issue d'une requête LDAP	ant users ldap.add // -DLdapURL="ldap://ldap.univ.fr:392/dc=univ,dc=fr" // -DLdapFilter="(&(objectclass=inetorgperson)(cn=a*))" // -DLdapLoginID="uid=admin,dc=univ,dc=fr" // -DLdapPass="XXXXX"
portlet.deploy	Déploie une ou toutes les portlets	ant.sh portlet.deploy -DportletApp=all ant.sh portlet.deploy -DportletApp=/tmp/myPortlet.war
properties.debug	Affiche la valeur courante de toutes les propriétés de configuration du package	ant.sh properties.debug
db.import	Importation dans la base d'entité (canaux, type de canaux, fragment layout, group_membership, layout, permission, user,...)	ant db.import -Ddir=/tmp/toute_ma_base ant db.import -Ddir=/tmp/toute_ma_base -Dpattern="mon-canal.*\channel"

db.export	<p>Exportation de la base de données vers le filesystem. Va générer un fichier par éléments canaux, utilisateurs, ..</p> <p>La variable "Type" peut prendre les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• all</li><li>• layout</li><li>• all-layouts</li><li>• channel</li><li>• all-channels</li><li>• all-permissions</li><li>• all-memberships</li><li>• group</li><li>• all-groups</li><li>• user</li><li>• all-users.</li></ul>	<pre>ant db.export -Ddir=c:/temp/export -Dtype=all ant db.export -Ddir=c:/temp/export -Dtype=channel - Dsysid=cas-test</pre>
db.delete	Supprime un élément de la base de données	<pre>ant db.delete -Dtype=channel -Dsysid=cas-test</pre>