

## 02 - config.properties (esup-3)

```
[ use.embedded.ant ][ use.embedded.maven ][ use.embedded.tomcat ][ tomcat.update ][ tomcat.reloadable ][ tomcat.port.shutdown ][ tomcat.port.http ][ tomcat.port.jk ][ esup.public.host ][ esup.public.proto ][ esup.public.port ][ esup.public.uri ][ esup.public.guest.uri ][ esup.public.ressource.uri ][ esup.real.host ][ esup.real.uri ][ esup.real.port.https ][ esup ldap.auth ][ esup.ldap.url ][ esup.ldap.baseDN ][ esup.ldap.bindDN ][ esup.ldap.bindPasswd ][ esup.ldap.persondirs.use ][ esup.ldap.uid ][ esup.cas.auth ][ esup.cas.proto ][ esup.cas.proxy ][ esup.cas.host ][ esup.cas.port.https ][ esup.cas.port.http ][ esup.cas.uri ][ esup.cas.withoutSSL ][ esup.cas.uri.login ][ esup.cas.uri.validate ][ esup.cas.uri.proxy ][ esup.cas.uri.logout ][ esup.real.uri.callbackCas ][ esup.db.auth ][ esup.db.persondirs.use ][ esup.db.username ][ esup.db.password ][ esup.db.type ][ esup.db.uri ][ esup.db.className ][ esup.xsl.debug ][ esup.xsl.cache ][ esup.xsl.help.url ][ esup.xsl.help.login ][ esup.xsl.use_subnavigation_row ][ esup.xsl.use_web_search ][ esup.xsl.use.sidebar ][ esup.xsl.use.sidebar.focused ][ esup.xsl.use.sidebar.guest ][ esup.xsl.use.sidebar.location ][ esup.xsl.use.sidebar.location.focused ][ esup.xsl.use.sidebar.location.guest ][ esup.ws.groups ][ esup.monitor ][ esup.userprefs.save ][ esup.log.dir ][ esup.log.file ][ esup.log.size ][ esup.log.level ][ esup.stats.file ][ esup.stats.attributeType ][ esup.stats.channelFnames ][ esup.stats.size ][ esup.title.main ][ esup.host.logicalName ][ esup.session.lifetime ][ esup.languages ][ esup.default.language ][ esup.upload-maxsize ][ esup.keystore ]
```

## Fichier config.properties

### config.properties

```
# Components Options
use.embedded.ant=true
use.embedded.maven=true
use.embedded.tomcat=true

# Tomcat Options
tomcat.update=true
tomcat.reloadable=true
tomcat.port.shutdown=8005
tomcat.port.http=8080
tomcat.port.jk=8009

# URL Options
esup.public.host=localhost
esup.public.proto=http
esup.public.port=
esup.public.uri=
esup.public.guest.uri=/Guest
esup.public.ressource.uri=/ResourceServingWebapp

esup.real.host=${esup.public.host}
esup.real.uri=${esup.public.uri}
esup.real.port.https=

# LDAP Options
esup.ldap.auth=false
esup.ldap.url=ldap://ldap1.univ.fr:389 ldap://ldap2.univ.fr:389
esup.ldap.baseDN=dc=univ,dc=fr
esup.ldap.bindDN=
esup.ldap.bindPasswd=
esup.ldap.persondirs.use=false
esup.ldap.uid=uid

# CAS Options
esup.cas.auth=false
esup.cas.proto=https
esup.cas.proxy=false
esup.cas.host=auth.univ.fr
esup.cas.port.https=
esup.cas.port.http=
esup.cas.uri=
esup.cas.withoutSSL=false
esup.cas.uri.login=/login
esup.cas.uri.validate=/serviceValidate
esup.cas.uri.proxy=/proxy
esup.cas.uri.logout=/logout
esup.real.uri.callbackCas=/CasProxyServlet
```

```

# DB Options
esup.db.auth=true
esup.db.persondirs.use=true
esup.db.username=sa
esup.db.password=
# db type : mysql, hsql, postgresql
esup.db.type=hsql
esup.db.url=jdbc:hsqldb:hsql://localhost:8887
esup.db.className=org.hsqldb.jdbcDriver

# XSL Options
esup.xsl.debug=false
esup.xsl.cache=false
esup.xsl.help.url=
esup.xsl.help.login=http://www.esup-portail.org/display/ESUPMU/Documentation+uPortal+3

esup.xsl.use.sidebar=false
esup.xsl.use.sidebar.focused=false
esup.xsl.use.sidebar.guest=false

# LOG Options
esup.log.dir=${esup.root}/logs
esup.log.file=${esup.log.dir}/portal.log
esup.log.size=50000KB
esup.log.level=INFO

# STATS Options
esup.stats.file=${esup.log.dir}/stats.log
esup.stats.attributeType=eduPersonPrimaryAffiliation
esup.stats.channelFnames=all
esup.stats.size=20000KB

# MISC Options
esup.title.main=eSup DEVEL ${uportal.ver} - [ ${esup.host.logicalName} ]
esup.host.logicalName=esup1

esup.session.lifetime=30
esup.languages=fr_FR,en_US
esup.default.language=fr
esup.upload-maxsize=300000

esup.ws.groups=true
esup.monitor=true

esup.userprefs.save=false

esup.keystore=${esup.resources}/esup-portail.keystore

```

Avec :

Variable	Description	Exemple	Version de package
use.embedded.ant	Utilisation de ant embarqué	use.embedded.ant=true use.embedded.ant=false	ESUPDEV ESUP
use.embedded.maven	Utilisation de maven embarqué	use.embedded.maven=true use.embedded.maven=false	ESUPDEV ESUP
use.embedded.tomcat	Utilisation de tomcat embarqué	use.embedded.tomcat=true use.embedded.tomcat=false	ESUPDEV ESUP
tomcat.update	Doit on mettre à jour le server.xml de Tomcat et les librairies	tomcat.update=true tomcat.update=false	ESUPDEV
tomcat.reloadable	Active le contexte uPortal comme rechargeable dans Tomcat	tomcat.reloadable=true tomcat.reloadable=false	ESUPDEV
tomcat.port.shutdown	Port Tomcat pour l'arrêt	tomcat.port.shutdown=8005	ESUPDEV
tomcat.port.http	Port Tomcat pour le connecteur HTTP	tomcat.port.http=8080	ESUPDEV

tomcat.port.jk	Port Tomcat pour la communication JK	tomcat.port.jk=8009	ESUPDEV
esup.public.host	Hostname connu à l'extérieur	esup.public.host=ent.univ.fr	ESUPDEV ESUP
esup.public.proto	Protocole d'accès connu à l'extérieur	esup.public.proto=http	ESUPDEV ESUP
esup.public.port	Port d'accès (vide = 80)	esup.public.port= esup.public.port=:8080	ESUPDEV ESUP
esup.public.uri	URI d'accès au portail (vide = /)	esup.public.uri=/uPortal esup.public.uri=	ESUPDEV ESUP
esup.public.guest.uri	URI d'accès à la servlet Guest	esup.public.guest.uri=/Guest	ESUPDEV ESUP
esup.public.ressource.uri	URI d'accès au context Ressource Server	esup.public.ressource.uri=/ResourceServingWebapp	ESUPDEV ESUP
esup.real.host	Hostname réel (hors load balancer par exemple)	esup.real.host=\${esup.public.host} esup.real.host=entX.univ.fr	ESUPDEV ESUP
esup.real.uri	URI réel d'accès au portail (hors JK par exemple)	esup.real.uri=\${esup.public.uri}	ESUPDEV ESUP
esup.real.port.https	Port d'accès https (vide = 443)	esup.real.port.https= esup.real.port.https=:8443	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.auth	Utilisation de LDAP pour l'authentification	esup.ldap.auth=false esup.ldap.auth=true	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.url	URL d'accès LDAP	esup.ldap.url=ldap://ldap1.univ.fr:389/dc=univ,dc=fr esup.ldap.url=ldap://ldap1.univ.fr:389/dc=univ,dc=fr ldap://ldap2.univ.fr:389/dc=univ,dc=fr	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.baseDN	BaseDN LDAP	esup.ldap.baseDN=dc=univ,dc=fr esup.ldap.baseDN=dc=univ-X,dc=fr	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.bindDN	DN de l'utilisateur pour faire la connexion LDAP (vide = anonyme)	esup.ldap.bindDN= esup.ldap.bindDN=cn=reader,ou=system,dc=univ,dc=fr	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.bindPasswd	Mot de passe pour faire le bind LDAP	esup.ldap.bindPasswd= esup.ldap.bindPasswd=XXXXX	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.persondirs.use	Utilisation de LDAP pour collecter des attributs utilisateur	esup.ldap.persondirs.use=false	ESUPDEV ESUP
esup.ldap.uid	Nom de l'attribut username	esup.ldap.uid=uid	ESUPDEV ESUP
esup.cas.auth	Utilisation de CAS pour l'authentification	esup.cas.auth=false esup.cas.auth=true	ESUPDEV ESUP
esup.cas.proto	Protocole d'accès CAS	esup.cas.proto=https	ESUPDEV ESUP
esup.cas.proxy	Utilisation du mode proxy CAS dans le portail	esup.cas.proxy=false esup.cas.proxy=true	ESUPDEV ESUP
esup.cas.host	Hostname du serveur CAS	esup.cas.host=auth.univ.fr	ESUPDEV ESUP
esup.cas.port.https	Numéro du port HTTPS du serveur CAS (vide = 443)	esup.cas.port.https= esup.cas.port.https=:8443	ESUPDEV ESUP
esup.cas.port.http	Numéro du port HTTP du serveur CAS (vide = 443)	esup.cas.port.http= esup.cas.port.http=8080	ESUPDEV ESUP
esup.cas.uri	URI de base du serveur CAS (vide=/)	esup.cas.uri=/cas esup.cas.uri=	ESUPDEV ESUP
esup.cas.withoutSSL	Accès a CAS sans HTTPS (NE PAS UTILISER EN PRODUCTION)	esup.cas.withoutSSL=false	ESUPDEV
esup.cas.uri.login	URI pour le login CAS	esup.cas.uri.login=/login	ESUPDEV ESUP
esup.cas.uri.validate	URI pour valider un ticket CAS	esup.cas.uri.validate=/serviceValidate	ESUPDEV ESUP
esup.cas.uri.proxy	URI pour être proxy	esup.cas.uri.proxy=/proxy	ESUPDEV ESUP
esup.cas.uri.logout	URI de logout CAS	esup.cas.uri.logout=/logout	ESUPDEV ESUP
esup.real.uri.callbackCas	URI du portail pour être proxy CAS	esup.real.uri.callbackCas=/CasProxyServlet	ESUPDEV ESUP
esup.db.auth	Utilisation de la base de données uPortal pour l'authentification. L'accès au formulaire d'authentification se fait par l'url : <url_portail>/private/index.jsp NE PAS UTILISER EN PRODUCTION, et NE PAS OUBLIER de changer le mot de passe de l'utilisateur admin si cette option est activée	esup.db.auth=true	ESUPDEV ESUP

esup.db.persondirs.use	Utilisation de la base de données uPortal pour collecter des attributs utilisateurs	esup.db.persondirs.use=true	ESUPDEV ESUP
esup.db.username	Utilisateur se connectant à la base uPortal	esup.db.username=sa esup.db.username=uportal	ESUPDEV ESUP
esup.db.password	Mot de passe pour se connecter à la base uPortal	esup.db.password= esup.db.password=XXXXX	ESUPDEV ESUP
esup.db.type	Type de base (mysql, hsql, postgresql)	esup.db.type=hsql	ESUPDEV ESUP
esup.db.url	URL de connexion à la base uPortal	esup.db.url=jdbc:hsql:hsqldb://localhost:8887 esup.db.url=jdbc:mysql://mysql.univ.fr/uportal	ESUPDEV ESUP
esup.db.className	Nom de la classe gérant la connexion à la base uPortal	esup.db.className=org.hsqldb.jdbcDriver esup.db.className=com.mysql.jdbc.Driver	ESUPDEV ESUP
esup.xsl.debug	Active le debug de la transformation XSL (NE PAS UTILISER EN PRODUCTION)	esup.xsl.debug=false	ESUPDEV
esup.xsl.cache	Désactive le cache de la transformation XSL (NE PAS UTILISER EN PRODUCTION)	esup.xsl.cache=false	ESUPDEV
esup.xsl.help.url	Url d'aide pour les utilisateurs	esup.xsl.help.url=[http://www.esup-portail.org/display/ESUPMU/Documentations+%28esup-3%29]	ESUPDEV ESUP
esup.xsl.help.login	Url d'aide au login	esup.xsl.help.login=[http://www.esup-portail.org/display/ESUPMU/Documentations+%28esup-3%29]	ESUPDEV ESUP
esup.xsl.use_subnavigation_row	Afficher une barre horizontale de sous-menus	true, false	
esup.xsl.use_web_search	Afficher le formulaire de recherche Web dans l'en-tête	true, false	
esup.xsl.use.sidebar	Afficher une barre de côté	esup.xsl.use.sidebar=false	ESUPDEV ESUP
esup.xsl.use.sidebar.focused	Afficher une barre de côté quand un canal est maximisé	esup.xsl.use.sidebar.focused=false	ESUPDEV ESUP
esup.xsl.use.sidebar.guest	Afficher une barre de côté en mode invité	esup.xsl.use.sidebar.guest=false	ESUPDEV ESUP
esup.xsl.use.sidebar.location	Emplacement de la barre de côté	right, left	
esup.xsl.use.sidebar.location.focused	Emplacement de la barre de côté quand un canal est maximisé	right, left	
esup.xsl.use.sidebar.location.guest	Emplacement de la barre de côté en mode invité	right, left	
esup.ws.groups	Exportation des groupes dans un Web Service sur le portail	esup.ws.groups=false esup.ws.groups=true	ESUPDEV ESUP
esup.monitor	Exportation d'informations (via un servlet) sur la mémoire, le nombre d'utilisateurs, etc.	esup.monitor=false esup.monitor=true	ESUPDEV ESUP
esup.userprefs.save	Sauvegarde automatique des préférences de l'utilisateur à la déconnexion.	esup.userprefs.save=false esup.userprefs.save=true	ESUPDEV ESUP
esup.log.dir	Dossier de stockage des logs	esup.log.dir=\${esup.root}/logs esup.log.dir=/var/logs/esup	
esup.log.file	Fichier de logs du portail	esup.log.file=\${esup.log.dir}/portal.log	ESUPDEV ESUP
esup.log.size	Taille de rotation des logs	esup.log.size=50000KB	ESUPDEV ESUP
esup.log.level	Niveau de logs	esup.log.level=INFO esup.log.level=DEBUG esup.log.level=ERROR esup.log.level=WARN	ESUPDEV ESUP
esup.stats.file	Fichier de logs statistiques	esup.stats.file=\${esup.log.dir}/stats.log esup.stats.file=/home/esup/stats/stats.log	ESUPDEV ESUP
esup.stats.attributeType	Attribut uPortal contenant le type de personne	esup.stats.attributeType=eduPersonPrimaryAffiliation	ESUPDEV ESUP
esup.stats.channelFnames	Les fnames des canaux à logger dans les statistiques	esup.stats.channelFnames=all esup.stats.channelFnames=cas-test,mon-canal	ESUPDEV ESUP
esup.stats.size	Taille de rotation des logs de stats	esup.stats.size=20000KB	ESUPDEV ESUP

esup.title.main	Titre affiché dans la balise title des pages HTML	esup.title.main=eSup DEVEL \$ <div>Unknown macro: {uportal.ver}</div> - [\$ <div>Unknown macro: {esup.host.logicalName}</div> ]	ESUPDEV ESUP
esup.host.logicalName	Nom logique de l'ent (utilisé dans les logs par exemple)	esup.host.logicalName=esup1	ESUPDEV ESUP
esup.session.lifetime	Temps d'expiration de la session	esup.session.lifetime=30	ESUPDEV ESUP
esup.languages	Langue disponible	esup.languages=fr_FR,en_US	ESUPDEV ESUP
esup.default.language	Langue par défaut	esup.default.language=fr	ESUPDEV ESUP
esup.upload-maxsize	Taille maximum des fichiers téléchargés dans le portail	esup.upload-maxsize=300000	ESUPDEV ESUP
esup.keystore	Keystore java a utiliser pour les dialogue du portail en https	esup.keystore=\${esup.root}/esup-portail.keystore	ESUPDEV ESUP