

Logs frontal Apache (exemple de Moodle)

La modification du format des logs généré par Apache va permettre d'intégrer le cookie Agimus-NG à chaque ligne de logs.

Il faut appliquer les modifications suivantes dans votre configuration apache.

On en profite pour limiter les logs en n'enregistrant pas les fichiers statiques (images, js, css)

```
LogFormat "%h %l %u %D %t \"%m %v%U%q %H\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %{AGIMUS}C" combinedCAS

SetEnvIf Request_URI
"\.gif$|\.jpg$|\.jpeg$|\.png$|\.bmp$|\.ico$|\.svg$|\.ttf$|\.eot$|\.woff$|\.class$|\.swf$|\.css$|\.js$|\.xml$|\.
robots.txt$" is_static

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/moodle-access.log combinedCAS env=!is_static
```



Cas de Moodle

Dans le cas de Moodle, on peut également supprimer les logs issus du dossier theme :

```
SetEnvIf Request_URI
"^/theme/. *|\.gif$|\.jpg$|\.jpeg$|\.png$|\.bmp$|\.ico$|\.svg$|\.ttf$|\.eot$|\.woff$|\.class$|\.swf$|\.
css$|\.js$|\.xml$|\.robots.txt$" is_static
```



Il existe une méthode plus poussée de traitement des logs moodle qui utilise les logs de la base moodle disponible sur la page [Moodle \(traitement recommandé - depuis la table des logs\)](#)