

# Logs frontal Lighttpd (exemple de Moodle)

La modification du format des logs généré par Apache va permettre d'intégrer le cookie Agimus-NG à chaque ligne de logs.

Il faut appliquer les modifications suivantes dans votre configuration apache.

On en profite pour limiter les logs en n'enregistrant pas les fichiers statiques (images, js, css)

```
accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/moodle-access.log"
$HTTP["url"] =~
"(\.gif|\.jpg|\.jpeg|\.png|\.bmp|\.ico|\.svg|\.ttf|\.eot|\.woff|\.class|\.swf|\.css|\.js|\.xml|\.robots.txt)$" {
    #setenv.add-environment = ( "display" => "no" )
    accesslog.filename = ""
}

accesslog.format = "%h %l %T %I/%O %b %u %t \"%m %vU?%q %H\" %>s \"%
{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %{Cookie}i "
```



## Cas de Moodle

Dans le cas de Moodle, on peut également supprimer les logs issus du dossier theme :

```
$HTTP["url"] =~ "/theme/" {
    accesslog.filename = ""
}
```



Il existe une méthode plus poussée de traitement des logs moodle qui utilise les logs de la base moodle disponible sur la page [Moodle](#) (traitement recommandé - depuis la table des logs)