

### 3) Impossible de tester le mode shib rapidement

Impossible de tester le mode shib rapidement (env 4h de travail pour analyser le pb et pouvoir tester) d'où un besoin d'explications :

Besoin de comprendre l'algo de prise en compte du fichier shiboletth-config.xml :

- pourquoi est-il pris en compte (répertoire où il se trouve ? nom du fichier ?)
- quel déterminer ordre de chargement par rapport aux fichiers de config contenus dans les bundles ?

Sur ce dernier point :

- Il serait intéressant d'avoir une info dans le log de prise en compte du fichier
- En ce qui concerne la définition de la chaîne d'authentification, dans certains établissements il est visiblement pris en compte en dernier (unr Normandie). Alors que chez moi (Rennes 1) il est remplacé par nuxeo-opensocial-dashboard-5.4.0.jar!/OSGI-INF/auth-contrib.xml (information obtenue en debug depuis eclipse)

En supprimant nuxeo-opensocial-dashboard-\*.jar il est pris en compte.

Les questions complémentaires :

- pourquoi est-ce que ça marche dans certains établissements et pas d'autres ?
- comment faire pour que ça marche dans tous les cas (sans être "obligé" de supprimer nuxeo-opensocial-dashboard-\*.jar) ?